

ROSCADO CONICO DE PRECISION PARA TRABAJO PESADO

Proporciona un sello fuerte y confiable. Su material es lo suficientemente fuerte para minimizar problemas con el roscado.



CONECTORES ESPECIALES PARA ESTANQUES GRANDES

Los conectores hembra de 80 y 100 mm Hansen han sido especialmente diseñados para grandes instalaciones con una tuerca de roscado reverso para lograr un sello mas fuerte y mas positivo.

HECHO DE MATERIALES DURABLES DE ALTA CALIDAD

Fabricado con Nylon reforzado con fibra de vidrio de alta calidad estabilizada UV que proporciona resistencia contra el clima, termitas, hongos y bacterias.



ARANDELAS DE CALIDAD PARA SELLOS POSITIVOS

Elastómetro termoplástico de caucho de alta calidad y durable, y arandelas de polietileno de baja densidad para un sello positivo confiable.



MUY AMPLIO RANGO

Accesorios hembra para estanque disponibles en tamaños desde 15mm hasta 100 mm. Accesorios macho para estanque disponibles en negro o blanco en tamaños desde 15mm hasta 50 mm.



AS/NZS 4020 APROBADA PARA AGUA POTABLE

WRAS
APPROVED
PRODUCT

Materiales aprobados para el uso de agua potable.



FACIL DE INSTALAR

Instalar una conexión para estanque Hansen es un procedimiento simple y directo. Abajo se encuentra un esquema sencillo paso a paso. Visite nuestro website para acceder a toda la información, incluyendo tamaños de Diámetros y consejos.

1. Perfore un orificio en el estanque. Remueva la tuerca y la primer arandela "mas firme" de la conexión e inserte la conexión en el orificio.



2. En el otro lado del estanque, inserte la arandela y atornille la tuerca de nuevo.



3. Apriete la tuerca de tal manera que la cara de ambas arandelas haga contacto total con la pared del estanque para crear un sello hermético. Ud ha terminado!



4. Cuando se adicione otro tipo de conectores, use pasta para sellar roscas o cinta para roscas.



HANSEN

True Fit Tank Fittings

Conexiones y accesorios para Tanques

Accesorios confiables de calidad comercial

www.hansenproducts.com