



INDICADOR HiViz
Flotador HiViz UV estable asegura clara visibilidad desde una distancia para fácil verificación de nivel de fluido del tanque.

TORNILLOS DE SEGURIDAD
Tornillos de seguridad afirman el tubo en posición vertical, previniendo interferencias en cualquier condición climática.

KIT DE MONTAJE PARA ESTANQUE EN CONCRETO Y PLASTICO
Los accesorios suministrados para el montaje vienen para ser instalados tanto en estanques de plástico como concreto. Estos incluyen tornillos, conexiones, tapones, tuercas mariposa y brocas.

TUBO DE ALTO DESEMPEÑO EN ACERO INOXIDABLE
Tubo en acero inoxidable para trabajo duro de 16 mm para larga durabilidad. La versatilidad de los 3 tubos permite la lectura de nivel de un estanque hasta dos metros (disponibles tubos adicionales para estanques mas altos)

BASE ADAPTABLE PARA MONTAJE
Base UniTri para montaje totalmente ajustable se adaptará a un rango de techos de tanques (máximo 35° de Angulo)

50% MAS FUERTE
Tubo de acero inoxidable de 16 mm ofrece 50% mas resistencia que los tubos de 12 mm

FLOTADOR DE BASE AZUL DE 140 mm
Flotador base de 140 mm asegura una medida certera del nivel del fluido

El indicador de nivel está protegido por los derechos de propiedad intelectual pertenecientes a grupo de empresas Hansen en Nueva Zelanda y pendiente en otros países, incluyendo el diseño registrado 415007 y la aplicación de patente NZ 596360. HANSEN es una marca del grupo de compañías Hansen.



Niveles de Alerta

Indicador de nivel de estanque para trabajo pesado

www.hansenproducts.com